

LEGENDA MATERIÁLŮ

- OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO PORFIX
TL. 300 MM
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO PORFIX
TL. 300 MM
- PŘÍČKY Z TVÁRNIC PORFIX
TL. 150MM, 125 MM, 100 MM
- TEPELNÁ IZOLACE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ SO 201–3.NP

ČÍSLO MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	ÚPRAVA POVRCHŮ
401	SCHODIŠTĚ	20,29	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. VÁPENNÁ OMÍTKA
BYTOVÁ JEDNOTKA A–CELKEM		34,8	m2	
402a	ZÁDVEŘÍ	6,03	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. VÁPENNÁ OMÍTKA
403a	WC	1,44	KERAM. DLAŽBA	KER.OBKŁAD,ŠTUK.VÁP. OMÍTKA
404a	KOUPELNA	3,23	KERAM. DLAŽBA	KER.OBKŁAD,ŠTUK.VÁP. OMÍTKA
405a	KUCHYNĚ	6,09	VYNILOVÁ PODLAHA	ŠTUK. VÁPENNÁ OMÍTKA
406a	OBÝV.POKOJ A JÍDELNA	13,32	VYNILOVÁ PODLAHA	ŠTUK. VÁPENNÁ OMÍTKA
407a	PRACOVNÍ KOUT	4,70	VYNILOVÁ PODLAHA	ŠTUK. VÁPENNÁ OMÍTKA
BYTOVÁ JEDNOTKA B–CELKEM		55,36	m2	
402b	ZÁDVEŘÍ A CHODBA	10,08	VYNILOVÁ PODLAHA	ŠTUK. VÁPENNÁ OMÍTKA
403b	WC	1,49	VYNILOVÁ PODLAHA	
404b	KOUPELNA	5,5	VYNILOVÁ PODLAHA	ŠTUK. VÁPENNÁ OMÍTKA
405b	LOŽNICE	8,9	VYNILOVÁ PODLAHA	
406b	KUCHYNĚ A JÍDELNA	13,53	VYNILOVÁ PODLAHA	ŠTUK. VÁPENNÁ OMÍTKA
407b	OBÝVACÍ POKOJ	15,86	VYNILOVÁ PODLAHA	

PODL. PLOCHA 3.NP CELKEM110,46 m²

PODL. PLOCHA JEDNOTKY A34,81 m²

PODL. PLOCHA JEDNOTKY B55,36 m²

OBESTAVĚNÁ PLOCHA 3.NP130,38 m²

POZNÁMKY:

TATO DOKUMENTACE JE VYTVOŘENA PRO ÚČEL VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNU VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ. SOUČASTÍ PD PRO STAVEBNÍ POVOLEJNÍ BUDE STATICKÝ VÝPOČET A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ ZPRACOVÁNO VE STUPNI DSP. STAVEBNÍ ČÁST NEOBSAHUJE KONKRÉTNÍ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A DETAILS. PROJEKTANT NEZODOPOVÍDÁ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ UŽITÍM PD PRO JINÝ ÚČEL NEŽ PRO JAKÝ JE VYTVOŘENA.

ARCHITEKT :	ODP. PROJEKTANT STAVBY:	PROJEKTANT PROFESE :	VYPRACOVAL :		
	D. DOLEŽAL		V. BARCUCH		
KRAJ:	ZLÍNSKÝ	MÍSTO:	OTROKOVICE		
INVESTOR :	AVIAN a.s., DR. E. BENEŠE 286, 765 02 OTROKOVICE				
stavba : AVIAN POLYFUNKČNÍ DŮM DOSTAVBA A REKONSTRUKCE DR. E. BENEŠE č.p.286, OTROKOVICE				DATUM	ÚNOR 2022
				FORMÁT	A3
				STUPEŇ	DSP
				REVIZE	
oddíl : SO 201- PŘÍSTAVBA FITCENTRA A BYT.JEDNOTEK- stavební část					
				měřítko :	číslo výkresu :
obsah : PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV				1:75	D1-201-7